

HIGHLIGHT  
in Chrom

Новинка:  
Хромированный подрамник,  
регулируется по высоте

## HL523N *Quick-FIX*

Трап для душевых в комплекте с монтажной плитой

Надежное отведение воды с пола (для душевых без поддона)

SIFONE

HL®

ABLÄUFE

## HL523N Quick-FIX

Монтажная плита 90 x 90 см, 120 x 120 см



HL523U Основание под монтажную плиту (125 мм)



**Новинка:**  
 Хромированный подрамник,  
 регулируется по высоте

Надставной элемент регулируется по высоте в пределах 8-18 мм,  
 с надставным элементом HL0523N.3E в пределах 18-25 мм



### Монтажная плита

Монтажная плита 90 x 90 или 120 x 120 см, теплоизолирующая водонепроницаемая толщина 40 мм минимальная высота монтажа: 125 мм  
 Материал: EPS

### Трап

шаровой шарнир: плавная бесступенчатая настройка выпуска от 0 до 90°  
 размер выпуска: DN40/50  
 материал: ПП, выход ПЭ под раструбные трубы или сварка встык  
 пропускная способность 0,50 л/сек  
 ÖNORM B2511, EN329

Дополнительные детали: дизайн - решетки



# HIGHLIGHT in Chrom

Улучшенная модель HL523N совмещает в себе дизайн и качество. Хромированный подрамник - подчеркнет изящество, а регулируемая по высоте надставная часть - обеспечит легкость монтажа.

Благодаря резьбе высоту подрамника можно изменять по толщине плитки в пределах 8 - 18 мм, при использовании подрамника HL0523N.3E высота регулируется в пределах 18-25 мм (заказывается отдельно). Следующее важное новшество – надставной элемент на резьбовой части имеет вертикальные каналы. Во время длительного приема душа вода проникает через стыки между плитками до монтажной плиты. Так как монтажная плита имеет уклон и покрыта гидроизоляцией, вода стекает к трапу. Специалисты фирмы HL решили эту проблему, разработав специальный надставной элемент с вертикальными каналами. Благодаря этому вода не задерживается на монтажной плите, а беспрепятственно отводится в канализацию.

В качестве водоприемного устройства используется прекрасно зарекомендовавший себя трап с шаровым шарниром, который обеспечивает возможность плавной бесступенчатой настройки выпускного патрубка DN 40/50 в пределах от 0 до 90° (от вертикального до горизонтального положения). В комплект также входят монтажные заглушки. Минимальная монтажная высота - 125 мм. Монтажная плита выполнена из жесткого пенополистирола с разуклонкой (3%), покрыта гидроизоляцией армированной стеклотканью. На монтажную плиту наносится плиточный клей и укладывается плитка. Стандартные размеры монтажной плиты: 90 x 90 см и 120 x 120 см.

Монтажная плита с другими размерами выполняется по заказу. Дополнительно можно заказать основание под монтажную плиту - HL 523U. Основание под монтажную плиту обеспечивает более быстрый монтаж и заменяет длительную и трудоемкую укладку бетона.

- ✓ В комплект входит трап с монтажной плитой
- ✓ быстрый и легкий монтаж
- ✓ Монтажная плита имеет уклон (3%)
- ✓ Плитка клеится прямо на монтажную плиту
- ✓ Монтажная плита водонепроницаемая и теплозвукоизолирующая
- ✓ Трап с поворотным шарниром: бесступенчатая настройка выпуска 0-90°
- ✓ Хромированный регулируемый по высоте подрамник
- ✓ Водоотводящие каналы на надставном элементе
- ✓ Фиксирующий крепеж корпуса трапа
- ✓ Комплект монтажных заглушек



**новинка для быстрого монтажа:**  
**HL523U основание для душевого элемента**

Представлено: