


Информация о продукте № 12 / 2010

Новое от HL



HL73Pr Трап универсальный с «сухим» сифоном



Трап HL73Pr предназначен для монтажа в сложных случаях при новом строительстве, либо при реконструкции помещений (демонтаже и замене старых трапов).

Часто, при строительстве частных домов, пол в подвальных помещениях заливается на стадии общестроительных работ, т.е. вместе установки трапа, вертикально монтируется канализационная труба и пол заливается. Монтаж самого трапа выполняется гораздо позже и, как правило, другими специалистами. При недостаточной подготовке пола (его толщины), смонтировать обычный трап становится затруднительно или просто невозможно! В этом случае приемная канализационная труба обрезается по кромке бетона, в нее вставляется трап HL73Pr с учетом уровня чистового пола. По бетонной плите делается, например, стяжка по уклону, наносится мастика и керамическая плитка. Монтаж закончен!

Описание продукта:

Трап для внутренних помещений с решёткой из нержавеющей стали 115mm x 115mm, с подрамником из нержавеющей стали системы „Klick-Klack“ 123mm x 123mm, с «СУХИМ» сифоном „Primus“ и многоязычковой уплотнительной муфтой для соединения с трубами из пластика DN110 или чугун/сталь DN 100. Строительная заглушка в комплекте. Пропускная способность: 0,46 л/сек.

Применение:

Предназначен для помещений технического назначения. Например, для подвальных, прачечных, или для помещений, где гидроизоляция под полом не обязательна

Особенности:

• **Монтаж:**

Вертикально расположенную трубу DN110 (DN100) обрезать по кромке бетона. Трап HL73Pr вставляется внутрь до уровня чистой поверхности. Перед соединением трапа с трубой на многоязычковый уплотнитель необходимо нанести специальную смазку для канализационных труб.

• **Преимущества:**

Благодаря многоязычковой уплотнительной муфте – обеспечивается быстрое и герметичное соединение с любой трубой DN110 (DN100).

«Сухой» сифон „PRIMUS“ не пропускает канализационные газы в помещение и при пересыхании гидрозатвора.

Описание/строение продукта

HL037N.0E
Строительная заглушка (ПП)



HL037Pr.1E
Решётка из нержавеющей стали
(V2A)



HL073.1E
Сифон (ПП)



Корпус трапа (ПП) с
многоязычковой уплотнительной
прокладкой для вертикального
соединения с трубой N110 встык



- **Упаковка:** 1 шт./картон, 240 шт./палета
- **Вес:** 457г нетто/шт.
- **Штрих-код :** 9003076032327
- **Цены:** см. прейскурант