

Настенные газовые котлы с открытой или закрытой камерой сгорания Buderus Logamax U042 / U044.

Мощность – диапазон регулирования от 8,9 до 24 кВт.

Buderus Logamax U042 / U044 – это достаточно простые и надежные настенные котлы с набором только самых необходимых функций, использующие в своей конструкции проверенные временем технические решения. В данных котлах встроена проточная система приготовления воды для ГВС.

Котлы U044 К - с открытой камерой сгорания.

Котлы U042 К - с закрытой камерой сгорания.



Газовые циркуляционные водонагреватели

- Газовые циркуляционные водонагреватели с проточным приготовлением воды для ГВС удобны для поквартирного отопления и отопления небольших коттеджей на одну или несколько семей;
- Широкий диапазон модулирования при приготовлении горячей воды и при отоплении от 8,9 до 24 кВт;
- Жесткий приоритет приготовления горячей воды;
- Высокий комфорт при приготовлении горячей воды: быстрая адаптация к требуемому количеству горячей воды заданной температуры при помощи встроенной турбины;
- Интегрированная защита от замерзания;
- Специальная косынка для трубок датчика обратной тяги позволяет избегать отключений котла в зимний период;
- Антиблокировочная система насосов;
- Компактные легкие варианты исполнения для природного и сжиженного газа;
- Система отвода дымовых газов может быть выполнена в соответствии с фактическими условиями как с забором воздуха для горения из помещения, так и вне помещения;
- Высокий коэффициент полезного действия 90-92%;

Экологически чистый режим работы

- Знак CE;
- Выбросы вредных веществ: NOx - класс 2;

Простое и удобное управление

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки;
- Электронное зажигание;
- Контроль пламени при помощи ионизационного электрода;
- Индикация ошибок на LED-дисплее;
- Комнатный термостат включен в поставку;
- Минимум действий для настройки всех функций системы управления;
- Быстрый и простой монтаж благодаря безопасной конструкции узлов и техническое обслуживание;
- Свободный выбор места установки системы управления на этаже;

Настенные газовые котлы с открытой или закрытой камерой сгорания Buderus Logamax U042 K / U044 K.

В данные котлы встроена проточная система приготовления горячей воды для ГВС.

Технические характеристики и Цены	Logamax U042 K закрытая камера сгорания	Logamax U044 K открытая камера сгорания
ЦЕНА, руб.	36746	34620
Мин./ макс. теплопроизводительность, кВт	8,9 - 24	7-24
Тепловая мощность сжигания полная /частичн. нагрузка, кВт	26,7-10,2	26,7-8,2
Давление расширительного бака, бар	0,5	0,5
Объем расширительного бака, л	8	8
Расход горячей воды при разнице температур на входе и выходе 35 °С, л/мин.	10	10
Диапазон температуры ГВС на выходе, °С	40-60	40-60
Минимальное давление в контуре ГВС для максимального расхода воды, бар	1,0	1,0
Мин./ макс. давление в контуре ГВС, бар	0,25 – 10,0	0,25 – 10,0
Мин./ макс. давление в отопительном контуре, бар	0,3 – 0,5	0,3 – 0,5
Подключение дымохода, мм	60/100	130
Электрическая потребляемая мощность, Вт	130	100
Подключения:		
подающий и обратный трубопроводы отопления	3/4"	3/4"
холодный и горячий водопровод	1/2"	1/2"
газопровод	3/4"	3/4"
Габаритные размеры:		
высота, мм	740	740
ширина, мм	400	400
глубина, мм	360	360
Вес с упаковкой, кг	38	40