

Настенные газовые котлы с открытой или закрытой камерой сгорания Buderus Logamax U052 / U054.

Мощность – диапазон регулирования от 7,2 до 28 кВт.

Котлы Buderus Logamax U052 / U054 производятся: со встроенной проточной системой приготовления воды для ГВС; без этой системы; со встроенным накопительным баком на 48 литров.

Котлы U054, U054 К, U054 Т - с открытой камерой сгорания.

Котлы U052, U052 К, U052 Т - с закрытой камерой сгорания.



Современный, универсальный и доступный по цене котел

- Типоразмер котла с диапазоном регулирования от 7,8 до 28 кВт;
- Компактные легкие варианты исполнения для природного и сжиженного газа;
- Система отвода дымовых газов может быть выполнена в подвалах, на этаже или на чердаке в соответствии с фактическими условиями как с забором воздуха для горения из помещения, так и вне помещения;
- Газовые циркуляционные водонагреватели с проточным приготовлением воды для ГВС;
- Высокий коэффициент полезного действия от 90 до 92%;

Экологически чистый режим работы

- Знак SE;
- Выбросы вредных веществ: $\text{NO}_x \leq 180 \text{ мг/кВтч}$ (NO_x - класс 2 или 3);

Простое и удобное управление

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки;
- Минимум действий для настройки всех функций системы управления;
- Свободный выбор места установки системы управления на этаже;
- Два поворотных переключателя в качестве органов управления, не требующие пояснения символы и температурный дисплей;

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Быстрый и простой монтаж благодаря безопасной конструкции узлов;
- Большой выбор комплектующих для вентиляционных каналов и дымоходов;

Таблица №1.

Настенные газовые котлы с открытой камерой сгорания Buderus Logamax U054. (забор воздуха для горения из помещения)

Технические характеристики и Цены	Logamax U054-24	Logamax U054-24 К	Logamax U054-24 Т
Система приготовления горячей воды	Без функции проточного приготовления ГВС. Необходимо комплектовать баками-водонагревателями	Встроенная система проточного приготовления воды для ГВС	Встроенный накопительный бак для ГВС на 48 литров
ЦЕНА, руб.	39783	40584	71853
Мин./макс. номинальная тепловая мощность, кВт	7,8-24	7,8-24	10-24
Макс. допустимое рабочее давление (отопление), бар	3,0	3,0	2,5
Расширительный бак (общая емкость), л	8	8	5,4
Объем емкостного (накопительного) бака-водонагревателя, л	-	-	48
Температура горячей воды на выходе, °С	-	40-60	40-60/70
Удельный расход горячей воды в соответствии с EN 625, л/мин.	-	11,4	18,5
Электрическ. напряжение, В	230	230	230
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт	100	100	100
Подключения:			
подающий и обратный трубопроводы отопления	3/4"	3/4"	3/4"
холодный и горячий водопровод	1/2"	1/2"	1/2"
газопровод	3/4"	3/4"	3/4"
Вес, кг	37,5	37,5	75

Таблица №2.

Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания

Buderus Logamax U052. (забор воздуха для горения из помещения или извне)

Технические характеристики и Цены	Logamax U052-24	Logamax U052-24 К	Logamax U052-28	Logamax U052-28 К
Система приготовления горячей воды	Без функции проточного приготовления ГВС. Необходимо комплектовать баками-водонагревателями	Встроенная система проточного приготовления воды для ГВС	Без функции проточного приготовления ГВС. Необходимо комплектовать баками-водонагревателями	Встроенная система проточного приготовления воды для ГВС
ЦЕНА, руб.	46061	46567	47747	48463
Мин./макс. номинальная тепловая мощность, кВт	9,3-24	9,8-24	11,1-27,4	9,8-27,0
Макс. допустимое рабочее давление (отопление), бар	3,0	3,0	3,0	3,0
Расширительный бак (общая емкость), л	8	8	8	8
Объем емкостного (накопительного) бака-водонагревателя, л	-	-	-	-
Температура горячей воды на выходе, °С	40-60	40-60	40-60	40-60
Удельный расход горячей воды в соответствии с EN 625, л/мин.	11,4	11,4	12,5	12,5
Подключение дымохода	60/100	60/100	80/80	80/80
Электрическое напряжение, В	230	230	230	230
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт	155	155	155	155
Подключения:				
подающий и обратный трубопроводы отопления	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
холодный и горячий водопровод	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
газопровод	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Вес, кг	40	40	41,5	41,5

Таблица №3.

Настенные газовые котлы с закрытой камерой сгорания

Buderus Logamax U052. (забор воздуха для горения из помещения или извне)

Технические характеристики и Цены	Logamax U052-24 T
Система приготовления горячей воды	Встроенный накопительный бак для ГВС на 48 литров
ЦЕНА, руб.	78384
Мин./макс. номинальная тепловая мощность, кВт	10-24
Макс. допустимое рабочее давление (отопление), бар	2,5
Расширительный бак (общая емкость), л	5,4
Объем емкостного (накопительного) бака-водонагревателя, л	48
Температура горячей воды на выходе, °С	40-60/70
Удельный расход горячей воды в соответствии с EN 625, л/мин.	18.5
Электрическое напряжение, В	230
Макс. потребляемая электрическая мощность, Вт	100
Подключения:	
подающий и обратный трубопроводы отопления	3/4"
холодный и горячий водопровод	1/2"
газопровод	3/4"
Вес, кг	75