

Напольные чугунные газовые котлы Buderus Logano G124 WS.

Мощность котлов – 20 кВт, 24, 28 и 32 кВт.



На фотографии изображен котел с установленным под ним баком-водонагревателем Logalux L

Современная универсальная концепция котла

- Низкотемпературный отопительный котел по DIN EN 297 для плавного регулирования температуры котловой воды без цокольной температуры (мин. температуры котловой воды) ;
- Четыре сертифицированных типоразмера котла с номинальной теплопроизводительностью от 20 до 32 кВт;
- Отопительный котел предназначен для работы на природном газе Н или сжиженном газе Р /В/Р;
- Конструкция котла с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна;
- Испытанный и надежный отопительный котел с чугунным теплообменником и газовой горелкой атмосферного типа;
- Комбинируется с тремя различными баками-водонагревателями Logalux L емкостью 135, 160 или 200 литров, устанавливаемыми под котлом (особо компактная конструкция);
- Комбинируется с тремя различными баками-водонагревателями Logalux SU емкостью 160, 200 или 300 литров, устанавливаемыми рядом с котлом;
- Комбинируется с различными системами управления из программы Будерус;
- Высокий стандартизированный коэффициент использования (92%) и низкие эмиссии вредных веществ;

Бесшумная и надежная работа

- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора;
- Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению;
- Стабильная работа на природном газе с подаваемым давлением до 10 мбар;

Простое и удобное управление

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки;
- Простая настройка всех функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни");
- Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями;

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Адаптированная к соответствующей гидравлической схеме система быстрого монтажа отопительного контура;
- Удобное подключение бака-водонагревателя к котлу соединительным трубопроводом с загрузочным насосом и обратным клапаном;
- Конструкция горелки без подвижных деталей;
- Простая перенастройка горелки на другие виды газа;

Напольные чугунные газовые котлы Buderus Logano G124 WS.

(система управления в цену не входит)

Технические характеристики и Цены	Logano G124 WS 20	Logano G124 WS 24	Logano G124 WS 28	Logano G124 WS 32
ЦЕНА, руб.	60000	64351	68692	74465
Номинальная теплопроизводительность, кВт	20	24	28	32
Тепловая мощность сжигания (природный газ), кВт	21,8	26,1	30,6	34,8
Объем воды, л	11	11	13	13
Диаметр дымохода, мм	130	130	150	150
Габаритные размеры:				
высота (с системой управления), мм	1095	1095	1095	1095
ширина, мм	600	600	600	600
глубина, мм	768	768	788	788
Вес, кг	127	127	151	151