

Buderus

Напольный чугунный газовый котел Buderus Logano G234. Мощность котла – 60 кВт.



Современная универсальная концепция котла

- Низкотемпературный отопительный котел по DIN EN 297 с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды);
- Варианты исполнения для работы на природном газе E или сжиженном газе P;
- Конструкция котла с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна;
- Испытанный и надежный отопительный котел с чугунным теплообменником и газовой горелкой атмосферного типа;
- Комбинируется с рядом стоящими баками-водонагревателями Logalux ST и Logalux SU из программы Будерус;
- Комбинируется с различными системами управления из программы Будерус;
- Высокий стандартизированный коэффициент использования (93 %) и низкие эмиссии вредных веществ;

Телефон: (495) 225-36-76 (многоканальный), e-mail: ofis1@glavteplotorg.ru

Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ

- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора;
- Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению;
- Показатели вредных выбросов ниже граничных значений экологических требований „Голубой ангел“;
- Знак CE;

Простое и удобное управление

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки;
- Простая настройка всех функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни");
- Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями;

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Адаптированная к соответствующей гидравлической схеме система быстрого монтажа отопительного контура для его присоединения к котлу или крепления к стене;
- Удобное подключение баков-водонагревателей Logalux ST и Logalux SU емкостью 150, 160, 200 и 300 литров к котлу благодаря соединительному трубопроводу котел-водонагреватель с загрузочным насосом и обратным клапаном;
- Конструкция горелки без подвижных деталей;
- Простая перенастройка горелки на другие виды газа;

Напольные чугунные газовые котлы Buderus Logano G 234.

(система управления в цену не входит)

| Технические характеристики и Цены | Logano G234 WS 38 |
|---|------------------------------|
| ЦЕНА, руб. | 109738 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 60 |
| Тепловая мощность сжигания (природный газ), кВт | 65,1 |
| Объем воды, л | 31 |
| Диаметр дымохода, мм | 180 |
| Габаритные размеры: | |
| высота (с системой управления), мм | 1204 |
| ширина, мм | 830 |
| глубина, мм | 746 |
| Вес, кг | 310 |