

# Buderus

## Напольные чугунные газовые котлы Buderus Logano G234 WS.

Мощность котлов – 38 кВт, 44, 50 и 55 кВт.



### Современная универсальная концепция котла

- Низкотемпературный отопительный котел по DIN EN 297 с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды)
- Четыре сертифицированных типоразмера котла с номинальной теплопроизводительностью 38-55 кВт
- Отопительный котел предназначен для работы на природном газе Н и сжиженном газе Р / В/Р
- Конструкция котла с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна
- Испытанный и надежный отопительный котел с чугунным теплообменником и газовой горелкой атмосферного типа
- Комбинируется с рядом стоящими баками-водонагревателями Logalux ST и Logalux SU из программы Будерус
- Комбинируется с различными системами управления из программы Будерус
- Высокий стандартизированный коэффициент использования (93%) и низкие эмиссии вредных веществ

### Бесшумная и надежная работа

- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора
- Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению
- Стабильная работа на природном газе с подаваемым давлением до 10 мбар

Телефон: (495) 225-36-76 (многоканальный), e-mail: [ofis1@glavteplotorg.ru](mailto:ofis1@glavteplotorg.ru)

### Простое и удобное управление

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки
- Простая настройка всех функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни")
- Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями

### Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Адаптированная к соответствующей гидравлической схеме система быстрого монтажа отопительного контура для его присоединения к котлу или крепления к стене
- Удобное подключение баков-водонагревателей Logalux ST и Logalux SU емкостью 150, 160, 200 и 300 литров к котлу благодаря соединительному трубопроводу котел-водонагреватель с загрузочным насосом и обратным клапаном
- Конструкция горелки без подвижных деталей
- Простая перенастройка горелки на другие виды газа

## Напольные чугунные газовые котлы Buderus Logano G234 WS.

(система управления в цену не входит)

Технические характеристики и Цены	Logano G234 WS 38	Logano G234 WS 44	Logano G234 WS 50	Logano G234 WS 55
<b>ЦЕНА, руб.</b>	<b>78889</b>	<b>85969</b>	<b>96000</b>	<b>103585</b>
Номинальная теплопроизводительность, кВт	38	44	50	55
Тепловая мощность сжигания (природный газ), кВт	41,6	48,2	54,7	60,0
Объем воды, л	23	23	27	27
Диаметр дымохода, мм	180	180	180	180
<b>Габаритные размеры:</b>				
высота (с системой управления), мм	1204	1204	1204	1204
ширина, мм	650	650	740	740
глубина, мм	726	726	726	726
Вес, кг	221	221	255	255