

Напольные чугунные газовые котлы Buderus Logano G334 WS.

Мощность котлов – 73 кВт, 94, 115 и 135 кВт (однокотловая установка)

Котлы могут поставляться как отдельными секциями, так и в собранном виде.



Современная универсальная концепция котла

- Низкотемпературный отопительный котел по DIN EN 656 с плавным регулированием температуры котловой воды без цокольной температуры (минимальной температуры котловой воды);
- Восемь сертифицированных типоразмеров котла с номинальной теплопроизводительностью от 73 до 270 кВт;
- Варианты исполнения для работы на природном газе E, природном газе LL или сжиженном газе P;
- Отопительные котлы с номинальной теплопроизводительностью от 73 до 135 кВт для установок с одним котлом и котлы с номинальной теплопроизводительностью от 146 до 270 кВт для установок с двумя котлами, работающие в 2-х или 4-ступенчатом режиме;
- Благодаря согласованным между собой конструктивным узлам несложно переоборудовать систему в котельную установку с двумя котлами;
- Конструкция котла с идеально подогнанными секциями из высококачественного чугуна;
- Поставка котлового блока возможна на выбор как в собранном виде, так и отдельными секциями;
- Комбинируется с вертикальными баками-водонагревателями Logalux ST (емкостью 400-1000 литров) и с горизонтальными Logalux LT (емкостью 400-6000 литров) из программы Будерус;
- Комбинируется с различными системами управления из программы Будерус;
- Высокий стандартизированный коэффициент использования (93 %) и низкие эмиссии вредных веществ;

Работа с пониженным уровнем шума и низкими выбросами вредных веществ

- Атмосферная газовая горелка с предварительным смешиванием без вентилятора;
- Отопительный режим без дополнительных мероприятий по шумоглушению;
- Имеет знак CE и знак качества DVGW;

Простое и удобное управление

- Регулирующие функции, согласованные с гидравликой установки;
- Простая настройка всех функций системы управления (по принципу "Нажми и Поверни");
- Возможно расширение комплектации всех систем управления дополнительными модулями;

Быстрый монтаж, пуск в эксплуатацию и техническое обслуживание

- Беспроблемная транспортировка котлов благодаря возможности поставки котлового блока отдельными секциями;
- Котельная установка с двумя котлами имеет один общий прерыватель тяги;
- Комплект подключения котла для установки с двумя котлами;
- Конструкция горелки без подвижных деталей;
- Простая переустановка на другие виды газа;

Напольные чугунные газовые котлы Buderus Logano G334 WS.

(котел в собранном виде; однокотловая установка, система управления в цену не входит)

Технические характеристики и Цены	Logano G334 WS 73	Logano G334 WS 94	Logano G334 WS 115	Logano G334 WS 135
ЦЕНА, руб.	173287	201269	240630	283400
Номинальная теплопроизводительность, частичная/полная нагрузка, кВт	41,68/73	53,63/94	65,57/115	76,96/135
Тепловая мощность сжигания (природный газ), частичная/полная нагрузка, кВт	45,4/79,5	58,6/102,6	71,8/125,7	84,6/148
Объем воды, л	35	43	51	59
Диаметр дымохода, мм	200	225	250	250
Габаритные размеры:				
высота (с системой управления), мм	1264	1264	1264	1264
ширина, мм	880	1060	1240	1420
глубина, мм	750	775	800	800
Вес, кг	344	422	496	572