

Напольные низкотемпературные газовые котлы Vitogas 100-F тип GS1D.

Номинальная тепловая мощность: 29 кВт, 35, 42, 48, 60 кВт и 72 кВт, 84, 96, 108, 120, 132 и 140 кВт.

Котлы Vitogas 100-F средней мощности 29-60 кВт и большой мощности 72-140 кВт одни из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Они надежны в работе и имеют долгий срок службы.

Котел Vitogas 100-F является не только экономичным при сжигании газового топлива, но и обладает компактными размерами. Атмосферная горелка предварительного смешения, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.

VITOGAS 100-F



Мощность: 29 кВт, 35, 42, 48, 60 кВт



Мощность: 72 кВт, 84, 96, 108, 120, 132, 140 кВт

Основные преимущества:

- Атмосферный газовый низкотемпературный водогрейный котел мощностью от 29 до 140 кВт;
- Коэффициент полезного действия: 83% (Hs) / 92% (Hi)
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря поверхностям нагрева, выполненным из специального серого чугуна с чешуйчатым графитом, и низкой теплонпряженности котлового блока;
- Атмосферная горелка предварительного смешения;
- Соответствие высоким экологическим требованиям „Голубой ангел”;
- Низкое энергопотребление котла благодаря погодозависимой автоматике;
- Высокая надежность воспламенения и бесшумный старт котла благодаря системе поджига периодического действия;
- Легкое комбинирование с емкостными накопителями;
- Компактность конструкции и малый вес котла облегчают транспортировку и монтаж котла.

1. Технические характеристики и Цены (котлы в цельном исполнении)

Мощность: 29 кВт, 35, 42, 48 и 60 кВт

- Напольный одноконтурный газовый котел Vitogas 100-F тип GS1D в цельном исполнении с контроллером Vitotronic 100 тип KC3.

Мощность - 29-60 кВт.

* **Контроллер Vitotronic 100. Тип KC3**, для режима с постоянной температурой теплоносителя (термостатический контроллер котлового контура).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	GS1D 372	GS1D 373	GS1D 374	GS1D 375	GS1D 376
Цена, руб	62890	67920	72320	75470	83280
Номинальная тепловая мощность, кВт	29	35	42	48	60
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	760*650* 890	780*760* 890	780*850* 890	780*940* 890	780*1130 *890
Масса, кг	142	164	188	211	257
Патрубок присоединения дымохода, мм	150	150	150	180	180
Вариант контроллера	Vitotronic 100, тип KC3				
Монтажные детали / приспособления	уточняйте				

- Напольный одноконтурный газовый котел Vitogas 100-F тип GS1D в цельном исполнении с контроллером Vitotronic 100 тип KC4.

Мощность - 29-60 кВт.

* **Контроллер Vitotronic100. Тип KC4**, для режима с постоянной температурой подающей магистрали котлового контура (цифровой контроллер котлового контура; автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя; интегрированная система диагностики).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	GS1D 377	GS1D 378	GS1D 379	GS1D 380	GS1D 381
Цена, руб	69970	75150	79390	82540	90410
Номинальная тепловая мощность, кВт	29	35	42	48	60
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	760*650* 890	780*760* 890	780*850* 890	780*940* 890	780*1130 *890
Масса, кг	142	164	188	211	257
Патрубок присоединения дымохода, мм	150	150	150	180	180
Вариант контроллера	Vitotronic 100, тип KC4				
Монтажные детали / приспособления	уточняйте				

- Напольный одноконтурный газовый котел Vitogas 100-F тип GS1D в цельном исполнении с контроллером Vitotronic 200 тип KW4.

Мощность - 29-60 кВт.

* **Контроллер Vitotronic 200. Тип KW4**, для программируемой и погодозависимой теплогенерации с переменной температурой теплоносителя (контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром; программируемое переключение суточных и недельных режимов работы; автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя; интегрированная система диагностики).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	GS1D 382	GS1D 383	GS1D 384	GS1D 385	GS1D 386
Цена, руб	91570	96680	100960	104170	111950
Номинальная тепловая мощность, кВт	29	35	42	48	60
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	760*650* 890	780*760* 890	780*850* 890	780*940* 890	780*1130 *890
Масса, кг	142	164	188	211	257
Патрубок присоединения дымохода, мм	150	150	150	180	180
Вариант контроллера	Vitotronic 200, тип KW4				
Монтажные детали / приспособления	уточняйте				

- Напольный одноконтурный газовый котел Vitogas 100-F тип GS1D в цельном исполнении с контроллером Vitotronic 200 тип KW5.

Мощность - 29-60 кВт.

* **Контроллер Vitotronic 200. Тип KW5**, программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя и контроллер для одного отопительного контура со смесителем (контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром и отопительными контурами; цифровой таймер с программируемым переключением суточных и недельных режимов работы; раздельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ; автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя; интегрированная система диагностики).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	GS1D 387	GS1D 388	GS1D 389	GS1D 390	GS1D 391
Цена, руб	93750	98860	103140	106320	114110
Номинальная тепловая мощность, кВт	29	35	42	48	60
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	760*650* 890	780*760* 890	780*850* 890	780*940* 890	780*1130 *890
Масса, кг	142	164	188	211	257
Патрубок присоединения дымохода, мм	150	150	150	180	180
Вариант контроллера	Vitotronic 200, тип KW5				
Монтажные детали / приспособления	уточняйте				

2. Технические характеристики и Цены (котлы в цельном исполнении)

Мощность: 72 кВт, 84, 96, 108, 120, 132 и 140 кВт

- Напольный одноконтурный газовый котел Vitogas 100-F тип GS1D в цельном исполнении с контроллером Vitotronic 100 тип KC4.

Мощность - 72-140 кВт.

* **Контроллер Vitotronic 100. Тип KC4**, для режима с постоянной температурой подающей магистрали котлового контура (цифровой контроллер котлового контура, автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя, интегрированная система диагностики)

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	GS1D 114	GS1D 115	GS1D 116	GS1D 117	GS1D 118	GS1D 119	GS1D 120
Цена, руб	164940	178180	190370	203810	216680	231870	243950
Номинальная тепловая мощность, кВт	72	84	96	108	120	132	140
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	1010*10 10*1260	1010*11 20*1260	1060*12 20*1260	1060*13 30*1260	1060*14 30*1260	1060*15 40*1260	1060*16 40*1260
Масса, кг	388	435	483	533	585	631	679
Патрубок присоединения дымохода, мм	180	200	225	225	250	250	250
Вариант контроллера	Vitotronic 100, тип KC4						
Монтажные детали / приспособления	уточняйте						

- Напольный одноконтурный газовый котел Vitogas 100-F тип GS1D в цельном исполнении с контроллером Vitotronic 200 тип KW5.

Мощность - 72-140 кВт.

* **Контроллер Vitotronic 200. Тип KW5**, программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя и контроллер для одного отопительного контура со смесителем (контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром и отопительными контурами; цифровой таймер с программируемым переключением суточных и недельных режимов работы; отдельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ; автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя; интегрированная система диагностики).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	GS1D 142	GS1D 143	GS1D 144	GS1D 145	GS1D 146	GS1D 147	GS1D 148
Цена, руб	188640	201880	213920	227510	240410	255740	267650
Номинальная тепловая мощность, кВт	72	84	96	108	120	132	140
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	1010*10 10*1260	1010*11 20*1260	1060*12 20*1260	1060*13 30*1260	1060*14 30*1260	1060*15 40*1260	1060*16 40*1260
Масса, кг	388	435	483	533	585	631	679
Патрубок присоединения дымохода, мм	180	200	225	225	250	250	250
Вариант контроллера	Vitotronic 200. Тип KW5						
Монтажные детали / приспособления	уточняйте						

Телефон: (495) 225-36-76 (многоканальный), e-mail: ofis1@100kotlov.ru

- Напольный одноконтурный газовый котел Vitogas 100-F тип GS1D в цельном исполнении с контроллером Vitotronic 300 тип GW2.

Мощность - 72-140 кВт.

* **Контроллер Vitotronic 300. Тип GW2**, программируемая и погодозависимая теплогенерация с переменной температурой теплоносителя и возможностью дооборудования контроллера для 2-х отопительных контуров со смесителем (контроллер погодозависимого цифрового программного управления котловым контуром и отопительными контурами; цифровой таймер с программируемым переключением суточных и недельных режимов работы; отдельная настройка промежутков времени, отопительных характеристик, заданных значений температуры и отопительных программ; автоматический режим приготовления горячей воды с датчиком температуры емкостного водонагревателя; интегрированная система диагностики; информационный обмен через телекоммуникационную шину LON-BUS).

* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	GS1D 170	GS1D 171	GS1D 172	GS1D 173	GS1D 174	GS1D 175	GS1D 176
Цена, руб	209960	223310	235470	248940	261830	277170	288870
Номинальная тепловая мощность, кВт	72	84	96	108	120	132	140
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	1010*10 10*1260	1010*11 20*1260	1060*12 20*1260	1060*13 30*1260	1060*14 30*1260	1060*15 40*1260	1060*16 40*1260
Масса, кг	388	435	483	533	585	631	679
Патрубок присоединения дымохода, мм	180	200	225	225	250	250	250
Вариант контроллера	Vitotronic 300. Тип GW2						
Монтажные детали / приспособления	уточняйте						

***** Примечание:**

Напольные газовые котлы Vitogas 100-F тип GS1D большой мощности (72 – 140 кВт) кроме цельного исполнения, могут поставляться отдельными сегментами (с теплоизоляцией).

Мощность таких котлов - 72 кВт, 84, 96, 108, 120, 132 и 140 кВт.

Подробная информация по котлам в таком исполнении предоставляется по запросу.