

## Настенные газовые двухконтурные котлы Vitopend 100-W тип WHKB

Диапазон тепловой мощности: от 10,5 до 30 кВт.

Настенные газовые двухконтурные котлы (для отопления и приготовления горячей воды)

Vitopend 100-W тип WHKB могут быть:

- с **закрытой камерой сгорания** (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход)

- с **открытой камерой сгорания** (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги)

### VITOPEND 100 WHKB



#### Отличительные особенности:

- Vitopend 100-W WHKB - настенный водогрейный газовый котел мощностью 10,5 - 30 кВт для работы на природном или сжиженном газе;
- Нормативный КПД: до 90%;
- Высокое и комфортное приготовление горячей воды;
- Высокая непрерывная производительность горячей воды 14 л/мин (при мощности 30 кВт и разнице температур в 30 °С);
- Электронное управление, система диагностики;
- Принципиально новая конструкция дымоходов, позволяющая предотвратить обмерзание в холодное время года;
- Не требует дополнительного свободного пространства по бокам для обслуживания, за счет чего особенно удобен при монтаже в небольших помещениях и при встраивании в ниши.
- В отличие от котла Vitopend 100-W WH1B имеется интегрированная накопительная емкость объемом 4 л.

## Технические характеристики и Цены

**- Настенные газовые двухконтурные котлы Vitopend 100-W тип WHKB с закрытой камерой сгорания** (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход).

\* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WHKB 021	WHKB 022	WHKB 023	WHKB 024
<b>Цена, руб</b>	<b>46580</b>	<b>48430</b>	<b>50320</b>	<b>52160</b>
Диапазон мощности, кВт	10,5-25,1	13-30	10,5-25,1	13-30
Габаритные размеры, мм длина * ширина * высота	360*450* 725	360*450* 725	360*450* 725	360*450* 725
Производительность по горячей воде при $\Delta T=30K$ , л/мин.	12	14,3	12	14,3
Емкость расширительного бака, л	10	10	10	10
Масса, кг	37	39	37	39
Патрубок присоединения дымохода/воздуховода, мм	60/100	60/100	60/100	60/100
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте

**- Настенные газовые двухконтурные котлы Vitopend 100-W тип WH1B с открытой камерой сгорания** (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги).

\* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WHKB 025	WHKB 026
<b>Цена, руб</b>	<b>43870</b>	<b>45320</b>
Диапазон мощности, кВт	10,5-25,1	13-30
Габаритные размеры, мм длина * ширина * высота	360*450*725	360*450*725
Производительность по горячей воде при $\Delta T=30K$ , л/мин.	12	14,3
Емкость расширительного бака, л	10	10
Масса, кг	31	33
Патрубок присоединения дымохода, мм	130	140
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте