

## Настенные двухконтурные газовые котлы Vitopend 222 тип WHSA со встроенным бойлером на 50 литров.

Диапазон тепловой мощности: от 10,5 до 30 кВт.

Vitopend 222 - настенный двухконтурный водогрейный котел (для отопления и приготовления горячей воды) с модулируемой горелкой и встроенным емкостным водонагревателем объемом 50 л мощностью 10,5 - 24 кВт (в режиме приготовления горячей воды до 30 кВт).

Настенные двухконтурные газовые котлы Vitopend 222 тип WHSA могут быть:

- с закрытой камерой сгорания (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход)
- с открытой камерой сгорания (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги)

### VITOPEND 222



#### Основные преимущества:

- Нормативный КПД: до 92%;
- Для работы на сжиженном газе необходим комплект сменных жиклеров;
- Предназначен для работы как в режиме с постоянной температурой подачи, так и в погодозависимом режиме;
- Высокий комфорт обслуживания с помощью контроллера Vitotronic.
- Контроллер котла Vitopend следит за температурным комфортом в помещении. Переход на зимнее/летнее время происходит автоматически, дополнительный выбор желаемых программ осуществляется простым нажатием кнопки;
- Сжигание топлива происходит с минимальным выделением вредных веществ. Котел отвечает требованиям европейского стандарта "Голубой ангел";
- Особенно удобен при монтаже, сервисном обслуживании за счет унифицированного построения по модульному принципу;
- Не требует дополнительного свободного пространства сбоку для обслуживания, за счет чего особенно удобен для монтажа в небольших помещениях, а также при возможности встраивания.

## Технические характеристики и Цены

**- Двухконтурные настенные газовые котлы Vitopend 222 тип WWSA с закрытой камерой сгорания** (принудительное удаление продуктов сгорания, коаксиальный дымоход).

\* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WWSA 231	WWSA 309	WWSA 233	WWSA 310
<b>Цена, руб</b>	<b>77710</b>	<b>93240</b>	<b>87970</b>	<b>103620</b>
Диапазон мощности, кВт	10,5-24	10,5-30	10,5-24	10,5-30
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	480*600*900	480*600*900	480*600*900	480*600*900
Масса, кг	67	67	67	67
Патрубок присоединения дымохода/воздуховода, мм	60/100	80/125	60/100	80/125
Вариант контроллера	Vitotronic 100	Vitotronic 100	Vitotronic 200	Vitotronic 200
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте

\* Информация о контроллерах:

Vitotronic 100 – для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи.

Vitotronic 200 – для режима погодозависимой теплогенерации.

**- Двухконтурные настенные газовые котлы Vitopend 222 тип WWSA с открытой камерой сгорания** (удаление продуктов сгорания за счет естественной тяги).

\* Данные котлы имеют различную монтажную комплектацию (детали и приспособления). Просьба уточняйте комплектацию для каждого конкретного артикула!

Тип/артикул	WWSA 001	WWSA 055	WWSA 005	WWSA 056
<b>Цена, руб</b>	<b>74130</b>	<b>88950</b>	<b>84520</b>	<b>99330</b>
Диапазон мощности, кВт	10,5-24	10,5-30	10,5-24	10,5-30
Габаритные размеры, мм длина*ширина*высота	480*600* 900	480*600* 900	480*600* 900	480*600* 900
Масса, кг	60	60	60	60
Патрубок присоединения дымохода, мм	140	150	140	150
Вариант контроллера	Vitotronic 100	Vitotronic 100	Vitotronic 200	Vitotronic 200
Монтажные детали / приспособления	уточняйте	уточняйте	уточняйте	уточняйте

\* Информация о контроллерах:

Vitotronic 100 – для режима эксплуатации с постоянной температурой подачи.

Vitotronic 200 – для режима погодозависимой теплогенерации.