

## Емкости для хранения пищевых и агрессивных сред

Наименование продукции	V/л.	Артикул
<b>ЕМКОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ</b>		
220ЕК	205	23015-0000202000000
410ЕК	390	23015-0000204000000
410ВФК2560ВК	390	23015-0000404000000
560ВК	560	23015-0000305600000
560ВФК2	560	23015-0000405600000
780ВК	780	23015-0000307800000
780ВФК2	780	23015-0000407800000
1000ВФК2	1100	23015-0000410000000
1140ВФК2	1140	23015-0000411400000
1500ВФК2	1500	23015-0000415000000
1600ВФК2	1600	23015-0000416000000
2002ВФК2	2000	23015-0000420000000
3000ВФК2	3000	23015-0000430000000
J3500ФК2	3400	23015-0000435000001
4500ВФК2	4500	23015-0000545000000
<b>ТАНКИ ДЛЯ ВОДЫ И ТОПЛИВА</b>		
T500ВФК23	500	23011-1000005002000
T500ГФК23	500	23011-1000105002000
T800К3	800	23011-1000508001000
T800КГ (БЕЗ СЛИВА)	800	23011-1000108001000
T800ФК23	800	23011-1000408001000
T1000К3	1000	23011-1000110001000
T1000ФК23	1000	23011-1000410001000
T1500К3	1500	23011-1000115001000
T1500ФК23	1500	23011-1000415001000
T2000К3	2000	23011-1000120001000
T2000ФК23	2000	23011-1000420001000
<b>КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ</b>		
26	Фикспакет основной, для подсоед к горелке (уровнемер, топливозаборник, клапан дышат-ный, и т.д.)	23099-9000000001000
27	Фикспакет дополнительный, для подсоед. к каждому последующему танку(уровнемер, топливозаборник, клапан дышат-ный, и т.д.)	23099-9000000002000
28	Обвязка для фильтра (фильтр в комплекте)	23099-9000000004000
29	Обвязка для обратного топлива "обратка"	23099-9000000003000
<b>ЕМКОСТИ ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ</b>		
Секция колодца без дна	СК3000	33705-20800000000000
Крышка секции колодца	К3000	33705-20800000010000
Секция для насоса	СН3000	33705-20800000020000
Септик-танк	С3000	33705-20430000000000

### Емкости производства ООО "АНИОН"

**предназначены** для стационарного хранения пищевых продуктов (без ограничений), воды, жидких веществ (в том числе агрессивных), а также для использования в системах автономного отопления, очистки питьевой воды, очистки сточных и канализационных вод и для установки на с/х опрыскивателях. Емкости представляют собой бесшовные оболочки из импортного светостабилизированного полиэтилена. Для слива жидкости может быть установлена специальная арматура, заливные горловины (если есть) закрываются крышками. Емкости могут быть окрашены в любой цвет за счет добавления специальных красителей в полиэтилен в процессе производства.

Температура окружающей среды и рабочей жидкости (продуктов) - от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+50^{\circ}\text{C}$  (Емкости не предназначены для работы под давлением. Рабочее давление внутри емкости - давление столба жидкости.

Запрещается заполнение емкостей:

- взрывчатыми веществами
- газами
- легковоспламеняющимися веществами с температурой ниже  $32^{\circ}\text{C}$
- инфекционными веществами
- радиоактивными веществами
- веществами, агрессивными к материалам внутренней оболочки и сервисного оборудования.

При подключении к емкостям трубопроводов в различных системах, монтаж должен быть выполнен таким образом, чтобы между емкостью и жестким трубопроводом имелся гибкий участок длиной 200 мм для исключения возникновения монтажных напряжений при изменении геометрии емкости в процессе наполнения и слива. Подключение трубопроводов при этом осуществляется через специальную пластмассовую арматуру.

